



項次	項目	規格	備註
1	電源	<b>AC220V 50HZ</b>	可調壓
2	速度	0~120pcs/分鐘	速度可調
3	頂盤直徑	230mm	
4	出口高度	180mm	
5	頂盤	圓型, 拋光, 不鏽鋼材質, 噴綠色 <b>PU</b> 膠	
6	旋轉方向	<b>順時針</b>	
7	出料方式	水平 <b>出料</b> 單排	
8	出料方向	大頭在上	↑
9	控制功能	1. 光纖電控器 2. 料滿停機	預留外接控制信號線, 方便外接控制
10	<b>穩定性</b>	<b>百萬顆無異常</b>	
11	直振	直振大小可調節, 料滿停機	

注

1. 軌道蓋板高度要可調節, 能夠防止螺絲疊加;
2. 水平出料部分尺寸要保證好;
3. 振動盤底座位置可調節, 且振動時不可晃動;
4. 請將控制器鎖附在底板上;

UNITS:	MM	NAME(INTENDED)	震動盤	FOXCONN	HON HAI PRECISION IND. CO. LTD
CUSTOMER APPD:					TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
DATE:		APPD:		TITLE:	DWG NO.:
MADE:	自動化技術發展處	CHKD:		SCALE	SHEET
		DR:		1/3	1/1
				REV.	A